



## PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

**1783-CPR-1113**

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

**Kablo Tipi : SLT (FR) SA-SHFJ (FE180 PH120) (SM-MM)(2-24)**

**Yangına Tepki Performansı: B2ca- s1a, d1, a1**

*Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar*

(KAPSAMI EKTEDİR)

**ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA, SANCAKTEPE/İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

**ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA, SANCAKTEPE/İSTANBUL**

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

**EN 50575: 2014 + A1: 2016**

standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 22.10.2020 tarihinde düzenlenmiş ve kablo isminde değişikliğinin yapılması sebebiyle, 18.04.2025 tarihinde revize edilmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 1-18.04.2025



**Dr. Alkan HAFÇI**  
Direktifler Müdürü V.



**TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ**  
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ EKİDİR.

**ÜRÜN TANIMI:**

Kablo ailesinin tip tanımı	SLT (FR) SA-SHFJ (FE180 PH120) (SM-MM)
Fiber Sayısı	2-24

**TASARIM BİLGİLERİ:**

Kablo yapısı	Gevşek tek tüplü, Dolgunsuz, Çelik zırlı, Tek Kılıflı
Tek Tüplü / Çoklu tüplü	Tek tüplü
Konsantrik ekran	Yok
Zırh	Var

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA EN 50576:**

*Fiber optik kablo, 2-24 fiberli*

**KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:**

$$\chi = 11$$

**DIŞ ÇAP ARALIĞI:**

$$D = 8 \text{ mm}$$



1785-ÇPK-1113 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.