



## PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

**1783-CPR-1572**

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

**Kablo Tipi : CAT 6/ CAT 6A U/UTP LSOH 4x2x23 AWG**

**Yangına Tepki Performansı: B2<sub>ca</sub>- s1a, d1, a1**

*Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan haberleşme kabloları*

(KAPSAMI EKTEDİR)

**ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SANCAKTEPE/İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

**ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SANCAKTEPE/İSTANBUL**

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

**EN 50575: 2014 + A1: 2016**

standartının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 05.09.2025 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.



**Dr. Alkan HAFÇI**  
Direktifler Müdürü V.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



**PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ EKİDİR.**

**ÜRÜN TANIMI:**

Kablo ailesinin tip tanımı	CAT 6/ CAT 6A U/UTP LSOH 4x2x23 AWG
İletken tipi	23AWG

**TASARIM BİLGİLERİ:**

İletken materyali	Elektrolitik som bakır iletken
Beyan çapı	5,9 ±0,5
İzolasyon materyali	Katı Polietilen
Kablo yapısı	4'lü Bükülmüş Çift/Yıldız Şekilli Ayırıcılı/Kalaylı Bakır Toprak Teli/
Kılıf	UV Dayanımlı/LSOH

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA EN 50576:**

Kapsama alanı
<input checked="" type="checkbox"/> U/UTP unscreened overall / unscreened twisted pair
<input type="checkbox"/> F/UTP screened overall / unscreened twisted pair
<input type="checkbox"/> SF/UTP metallic braid and screened overall / unscreened twisted pair
<input type="checkbox"/> U/FTP unscreened overall / screened twisted pair
<input type="checkbox"/> F/FTP screened overall / screened twisted pair
<input type="checkbox"/> S/FTP metallic braid overall / screened twisted pair
<input type="checkbox"/> SF/FTP metallic braid and screened overall / screened twisted pair
<input type="checkbox"/> Kablo ailesi çap ≤ 5mm içeriyor

**KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:**

$\chi$  = Tekli data kablosu

**DIŞ ÇAP ARALIĞI:**

$D = 5,9 \text{ mm}$



178-CR-1572 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.

[www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr) / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar -ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.  
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding