

## Performans Değişmezlik Belgesi

**3130-CPR-012**

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

**Kablo Tipi : CAT 6A U / FTP**

**Yangına Tepki Performansı: C<sub>ca</sub>-s1a, d2, a1**

*Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar*

**ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,  
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

**ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,  
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

ve imalat tesis(ler)inde üretilmiş

Bu belge,

**EN 50575: 2014 + A1: 2016**

standartı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının  
değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 29.12.2025 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, 29.12.2025, Rev. 0



**Teknik Müdür  
Ersin Gök**

**ÜRÜN TANIMI:**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Kablo ailesinin tip tanımı | CAT 6A U / FTP |
|----------------------------|----------------|

**TASARIM BİLGİLERİ:**

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| İletken materyali   | Elektrolitik som bakır iletken                   |
| Beyan çapı          | 8,00±0,5                                         |
| İzolasyon materyali | Katı polietilen ile kaplanmış köpüklü polietilen |
| Kablo yapısı        | 4'lü bükülmüş çift                               |
| Kılıf               | HFFR                                             |

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE  
GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA - EN 50576:**

| Kapsama alanı                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> U/UTP unscreened overall / unscreened twisted pair                   |
| <input type="checkbox"/> F/UTP screened overall / unscreened twisted pair                     |
| <input type="checkbox"/> SF/UTP metallic braid and screened overall / unscreened twisted pair |
| <input checked="" type="checkbox"/> U/FTP unscreened overall / screened twisted pair          |
| <input type="checkbox"/> F/FTP screened overall / screened twisted pair                       |
| <input type="checkbox"/> S/FTP metallic braid overall / screened twisted pair                 |
| <input type="checkbox"/> SF/FTP metallic braid and screened overall / screened twisted pair   |
| <input type="checkbox"/> Kablo ailesi çap ≤ 5mm içeriyor                                      |

**KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:**

$\chi$  = Tekli data kablosu

**DIŞ ÇAP ARALIĞI:**

$D = 8,0 \text{ mm}$



**3130-CPR-012 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.**