

Performans Değişmezlik Belgesi

3130-CPR-017

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi : CAT 7/7A S / FTP

Yangına Tepki Performansı: C_{ca}-s1a, d2, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

ve imalat tesis(ler)inde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standartının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının
değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 29.12.2025 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, 29.12.2025, Rev. 0



Teknik Müdür
Ersin Gök

ÜRÜN TANIMI:

Kablo ailesinin tip tanımı	CAT 7/7A S / FTP
----------------------------	------------------

TASARIM BİLGİLERİ:

İletken materyali	Elektrolitik som bakır iletken
Beyan çapı	7,6±0,5
İzolasyon materyali	Katı polietilen ile kaplanmış köpüklü polietilen
Kablo yapısı	4'lü bükülmüş çift
Kılıf	HFFR

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE
GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA - EN 50576:**

Kapsama alanı
☐ U/UTP unscreened overall / unscreened twisted pair
☐ F/UTP screened overall / unscreened twisted pair
☐ SF/UTP metallic braid and screened overall / unscreened twisted pair
☐ U/FTP unscreened overall / screened twisted pair
☐ F/FTP screened overall / screened twisted pair
☒ S/FTP metallic braid overall / screened twisted pair
☐ SF/FTP metallic braid and screened overall / screened twisted pair
☐ Kablo ailesi çap ≤ 5mm içeriyor

KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:

χ = Tekli data kablosu

DIŞ ÇAP ARALIĞI:

$D = 7,6 \text{ mm}$



3130-CPR-017 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.